

Slamhaltsgivare

**MULTI**

- Flexibilitet – välj mellan portabel eller stationär centralenhet
- Flexibilitet – välj mellan optisk eller elektrokemisk elektrod
- Hög kvalitet - rostfritt syrafast stål
- Stabil givare med långa underhållsintervaller

SOLIDO

Solido är en portabel slamhaltsgivare med optisk transmissions mätmetod utan behov av färgkompensering, den mest tillförlitliga mätmetoden för mätning av slamhalt. Solido är utvecklad för att kontinuerligt mäta slamhalt i avluftningsbassänger, RAS, aerobic digesters i

vatten- och reningsverk men även i andra applikationer. Välj att ansluta givaren till vår portabla centralenhet MultiTracker eller att installera den stationärt via vår centralenhet MultiFix. Enkelt handhavande vid givarbyte genom "Plug and Play".

Tekniska data	
Parameter	Susphalt
Mätprincip	Optisk transmission
Våglängd	NIR 850 nm
Mätområde	Upp till 35000 mg/l beroende på typ av susp
Noggrannhet	1% FS (full skala)
Reproducerbarhet	< 2% av uppmätt värde
Mätningstyp	Kontinuerlig
Mätenheter	g/l, mg/l, %, ppm
Max djup	19 m
Signal vid inställda larmpunkter	Akustik, Vibration, Display
Temperaturområde - vätska	0 – +50°C
Mätkropp	Rostfritt stål, BK7 Glas
Kabel	PUR, skärmad
Kabelanslutning	MatchClamp™
Vikt (givare)	450g
Mått, mätkropp	145 mm x 32 mm Ø
Kabellängd	4 m eller 8 m
IP-klass mätkropp	IP68

MULTISERIEN

Solido är en av givarna i vår Multiserie. Observera att det är en kompletterande produktserie som inte är kompatibel med Cerlics klassiska produkter. I Multiserien ingår givare för slam/slusphalt, slamnivå och syrehalts-

mätning. Dessutom finns både en portabel och en fast installerad entralenhet att välja mellan. Multiserien är flexibel och kostnadseffektiv.